


PC 2540-4 DecoColor



Produkteigenschaften

Baubreite	500 mm
Dicke	40 mm
Gewicht	ca. 4,0 kg/m ²
Struktur	4 Schalen / 3 Kammern
U _p -Wert	1,4 W/m ² K vertikal 1,5 W/m ² K horizontal
Schalldämmwert	R _w = 20 dB
Brandklassifizierung	B-s1, d0
UV-Durchlass	< 1 %, Wellenlängen bis 380 nm werden fast zu 100 % gestoppt
Längenausdehnungskoeffizient	0,065 mm/m/°C
ETA	19/0452
aBG	Z-10.19-835
BiColor Version	Zweifarbige Ausführung der Lichtbauelemente (innere Schale eingefärbt) Ab einer Mindestmenge von 150 m ² ohne gesonderte Mehrkosten für Standardfarben lieferbar - Sonderkombinationen ab 300m ² .





Soganker

Soganker AF50 (Artikelnr.: 49404050)	50 mm Höhe	
Soganker AF100 (Artikelnr.: 494040100)	100 mm Höhe	



Produktionstoleranzen s. allgemeine Hinweise

Spannweiten


Die unten aufgeführten Diagramme zeigen Spannweitempfehlungen in Abhängigkeit der Verlegeart. Die Werte gelten nur in Verbindung mit dem Rodeca Systemzubehör. Die statischen Nachweise der Spannweiten müssen projektbezogen auf Grundlage der ETA-19/0452 bzw. der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-10.19-835 geführt werden.



Abstand A in m



Abstand A in m



Abstand A in m